



## Описание:

Модули сит системы UNI 2000 крепятся к опорной конструкции при помощи специальных опорных монтажных брусьев, что делает их совместимыми с другими модульными системами.

Ширина модулей 150 или 300 мм, длина - различна, до 1200 мм. Сита и монтажные брусья также выполнены из износостойкого полиуретана.

## Срок службы

Срок службы просеивающих систем в зависимости от характеристик технологического процесса и материалов больше в пределах 15-20 раз по сравнению с обычными металлическими ситами и в 3-4 раза по сравнению с резиновыми ситами.

## Ориентировочная цена

На формирование стоимости влияет множество факторов, но основными являются размер грохота, объем заказа и точка разделения материала. Так ориентировочная цена на 1 м<sup>2</sup> просеивающей поверхности системы UNI 2000 составляет (EXW Германия):

- для точек разделения около 10 мм 524 евро
- для точек разделения около 20 мм 557 евро

## Для проработки технического решения и получения предложения

Если Вы заинтересованы в получении дополнительной информации о просеивающих поверхностях, а также, повышении эффективности работы грохотов, обеспечении их бесперебойной работы, обратитесь в компанию BTM Plastic Engineering или к ближайшему её Сервис-Партнеру.

## Ближайший Сервис-Партнер: