

Рекомендуемые цены

Консистентные смазки

Смазка для клапанов, белая

Для пивных, винных, соковых и молочных соединительных частей. Нейтральная, без запаха, конденсация приблизительно при 50° С.

Упаковка	Объём	Арт. номер	Цена грн.
Банка	750 мл	203 11	171,36
Банка	250 мл	203 12	85,76
Банка	70 мл	203 15	36,32
Тюбик	20 мл (в картонной упаковке 20 тюбиков)	203 22	29,28

Смазка для клапанов, экстра белая

Те же возможности применения, что и белая смазка для клапанов, но более мягкого качества.

Упаковка	Объём	Арт. номер	Цена грн.
Банка	750 мл	204 11	171,36
Банка	250 мл	204 12	85,76
Тюбик	30 мл (в картонной упаковке 20 тюбиков)	204 22	29,28

Специальная смазка для клапанов, ALM

Для кранов в помещениях, пищевой промышленности, производстве напитков (не для производства пива). Водостойкая, нейтральная, нетоксичная, без конденсации.

Упаковка	Объём	Арт. номер	Цена грн.	
Банка	225г	202 12	200,96	
Тюбик	65г	в картонной упаковке 12 тюбиков	202 21	96,00
Тюбик	23г	в картонной упаковке 20 тюбиков	202 22	49,44

Силиконовая смазка, Тип 1

Белая, без запаха, инертная. Рабочий диапазон – от -45 до +200° С. Конденсация приблизительно при 250° С. Смазка для металла, пластмассы, стекла и керамики.

Консистентные смазки

Силиконовая смазка, Тип 1

Белая, без запаха, инертная. Рабочий диапазон – от -45 до +200° С. Конденсация приблизительно при 250° С. Смазка для металла, пластмассы, стекла и керамики.

Упаковка	Вес	Арт. номер	Цена грн.
Банка	1000 г	400 11	827,84
Банка	500 г	400 12	436,80
Банка	80 г	400 14	91,84
Тюбик	75 г	400 21	93,44
		в картонной упаковке 12 тюбиков	



Силиконовая смазка, Тип 2

Наивысшее качество для соединительных деталей для горячей воды. Стойкая в горячей воде, пригодна для уплотнительных колец, не токсична, долговременный смазывающий и уплотнительный материал.

Упаковка	Содержимое	Арт. номер	Цена грн.
Банка	1000 г	401 11	927,68
Тюбик	30 мл (в картонной упаковке 20 тюбиков)	401 22	47,68

Силиконовое масло

Превосходное сопротивление к жаре, любой погоде, окислению, силе сдвига, низкое поверхностное натяжение. Используется как пропитывающий, плесенеотделяющий материал, смазка, очиститель, пр.

Упаковка	Содержимое	Арт. номер	Цена грн.
Банка	1л	416 11	251,52
Банка	5 кг	416 40	1036,80
Большая упаковка по запросу			