

Рекомендуемые цены

Смазывающие вещества

Многоцелевая смазка

Для шариковых/роликовых подшипников и подшипников скольжения. Конденсация приблизительно при 200° С. Отличное сопротивление к измельчению. Водоотталкивающая.

Упаковка	Содержимое		Арт. номер	Цена грн.
Банка	625 г		300 11	79,20
Ведро	11 кг		300 30	880,00
Картридж	400 г	в картонной упаковке 20 картриджей	300 62	45,28
Тюбик	65 г	в картонной упаковке 12 тюбиков	300 21	39,04

Смазка для водяных насосов

Так же для насосов для горячей воды. Конденсация приблизительно при 190° С.

Упаковка	Содержимое		Арт. номер	Цена грн.
Банка	625 г		301 11	193,76
Тюбик	65 г	в картонной упаковке 12 тюбиков	301 21	51,36
Ведро	11 кг		301 30	2428,80

Смазка для греющихся подшипников

Для постоянных температур – от -20 до +120° С. Конденсация приблизительно при 190° С. Так же применима для размытия минеральных отложений.

Упаковка	Содержимое		Арт. номер	Цена грн.
Банка	625 г		302 11	193,76
Тюбик	65 г	в картонной упаковке 12 тюбиков	302 21	51,36
Ведро	11 кг		302 30	2428,80
Картридж	400 г	в картонной упаковке 20 картриджей	302 62	118,72

Медная паста (Смазка, используемая при максимальных температурах)

Сборочная паста. Для чрезвычайно высоких температур и сжимающих нагрузок. Рабочий диапазон: от -20 до +1000° С. Для использования в пыльной и едкой среде. Дает возможность расширить участки смазывания. Не используется шариковых подшипников и подшипников скольжения.

Упаковка	Содержимое		Арт. номер	Цена грн.
Банка	1000 г		311 11	909,28
Ведро	10 кг		311 30	8000,00
Тюбик	28 г	в картонной упаковке 20 тюбиков	311 22	99,36



Смазывающие вещества

Экстра смазка для греющихся подшипников

Конденсация приблизительно при 260° С. Для подшипников скольжения и роликовых подшипников при постоянной температуре – от -20 до +180° С. Как правило, устойчив к воздействию кислот и общих щелочей.

Упаковка	Содержимое		Арт. номер	Цена грн.
Банка	625 г		303 11	354,88
Ведро	10 кг		303 30	4057,60
Картридж	400 г	в картонной упаковке 20 картриджей	303 62	226,88



Морозостойкая смазка

Для смазки переключателей на внешних установках, гидрантах, шариковых подшипниках. Зимняя защита для всех типов механизмов. Конденсация приблизительно при 100° С. Устойчивость к замерзанию при температуре до -45° С.

Упаковка	Содержимое		Арт. номер	Цена грн.
Банка	625 г		304 11	235,20
Ведро	11 кг		304 30	2812,48

Контактная смазка

Для переключателей, аккумуляторных контактов, ламповых патронов и других проводников. Предотвращает контакты от возгорания и плавления лампочки в патроне. Не для поворачивающихся частей.

Упаковка	Объём		Арт. номер	Цена грн.
Банка	625 г		610 11	418,88
Банка	200 г		610 12	177,60
Тюбик	65 гл	в картонной упаковке 12 тюбиков	610 21	95,20

Соединительная смазка – Графитная смазка

Сборочная паста. Для поверхностей, фланцев, и люков. Препятствует заеданию у прокладок и сальников. Пригодна для смазывания винтовой резьбы и шлифовальной ленты. Пригодна как смазка для шестерни, тросов, проволочного и пенькового канатов. Может храниться годами.

Упаковка	Объём		Арт. номер	Цена грн.
Банка	900г		500 12	237,60

